

MODELO: GIRATORIA OPERATIVA RUDY

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

ESPALDAR: DE POLIPROPILENO

RELLENO DEL ESPALDAR: ESPUMA DE POLIURETANO

ACABADO DEL ESPALDAR: MALLA NYLON

BASE DEL ASIENTO: DE MADERA

SOPORTE DEL ASIENTO: DE MADERA

RELLENO ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO

ACABADO DEL ASIENTO: TAPIZADO TELA POLIESTER

REPOSA BRAZOS: NO

RELLENO REPOSA BRAZOS: NO APLICA

SOPORTE LUMBAR: NO

REPOSACABEZA: NO

BASE: 5 ASPAS

NÚMERO DE ASPAS: 5

MATERIAL DEL ASPA: DE NYLON

MATERIAL DE LAS RUEDAS: DE NYLON

MATERIAL DEL PISTÓN: DE METAL CROMADO

MATERIAL DE FUNDA DE PISTÓN: NO INCLUYE

MATERIAL DEL MECANISMO: DE ACERO GALVANIZADO

TIPO DEL MECANISMO DEL ASIENTO :
CON REGULADOR DE ALTURA Y ÁNGULO DE RECLINACIÓN

SOPORTE PESO MÁXIMO: HASTA 150 KG

GARANTÍA DE FÁBRICA: 12 MESES, ON-SITE

UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD

GAMA DE COLOR: NEUTRO (BLANCO Y NEGRO)

EMPAQUE DE FABRICA: EN STRETCH FILM

MARCA: ERGOSEN



DETALLE DE EMPAQUE

Este producto se rige bajo la Resolución Ministerial N°021 - 2011 MINAM y la Norma Técnica Peruana (NTP) 900.077:2014 "Plásticos Reciclados".

EMPAQUE PRIMARIO	En Stretch Film (el 80% del plástico usado es reciclado).
EMPAQUE SECUNDARIO	Para Provincia: En Cartón (el 100% del material usado es reciclado).
PROCEDENCIA	China

NTP (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS)

Marque con una "X" el cumplimiento de las NTP

NTP 260.017: Mesas	☐
NTP 260.018: Sillas	☒
NTP 260.024: Sillas	☒
NTP 260.030: Armario y muebles	☐
NTP 260.053: Silla de oficina	☒

MEDIDAS

- ALTURA TOTAL (CM): 85 - 95
- ANCHO TOTAL (CM): 55
- PROFUNDIDAD TOTAL (CM): 51
- ANCHO DE ESPALDAR (CM): 45
- ALTO DE ESPALDA (CM): 43
- MEDIDAS DE BRAZOS (CM): 45.5
- ALTURA DE BRAZOS (CM): 25.5
- ANCHO DE ASIENTO (CM): 49
- PROFUNDIDAD DE ASIENTO (CM): 51
- ALTURA DE ASIENTO (CM): 45 - 55
- DIÁMETRO DE BASE (CM): 62
- DIÁMETRO DE LLANTAS (CM): 6
- DESPLA. AMORTIGUADOR (CM): 10
- PESO NETO (KG): 120
- MARGEN DE ERROR (CM): +/- 3

FRONTAL



LATERAL



TRASERA



30°



CARACTERÍSTICAS DETALLADAS:

- Silla regulable en altura mediante pistón de gas comprimido de metal cromado.
- Espaldar de polipropileno forrado en malla nylon, con relleno interno de espuma de poliuretano.
- Asiento ergonómico con espuma moldeada de poliuretano de 7 cm de espesor, base interna de madera, tapizado en tela poliéster.
- Soporte del asiento: estructura de madera.
- No incluye soporte lumbar.
- No incluye reposabrazos.
- Mecanismo basculante, con regulador de altura, bloqueo en posición de trabajo y ajuste de tensión mediante perilla.
- Base de nylon en estrella de 5 aspas de 330 mm, resistente, con capacidad de carga de hasta 150 kg.
- Ruedas de nylon, con rotación de 360°, silenciosas y no dañan el suelo.



RECOMENDACIONES DE USO

Sentarse con los pies bien pegados al suelo y a la espalda pegada al espaldar. El reposa brazos tiene que estar a la altura de los codos

CERTIFICADO DE ERGONOMÍA

Certifico que la silla modelo "GIRATORIA OPERATIVA RUDY" cumple con todos los estándares de Ergonomía, soporta hasta 150 kg. y está dentro del alcance de:

RM 375-2008 TR. Norma Básica de Ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.

UNE-EN 1335-1: 001. Mobiliario de oficina. Sillas de Oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.

ISO 9241-5: Requisitos Ergonómicos para trabajos de Oficina con Pantallas de Visualización de Datos (PVD). Parte 5: Concepción del Puesto de Trabajo y Exigencias Posturales.

NTP 260.018:2010 (Revisada el 2015). MUEBLES. Sillas (Asientos). Método de ensayo para determinar la estabilidad.

NTP 260.024:2016. MUEBLES. Sillas. Métodos de ensayo para determinar la resistencia y la durabilidad.




Dr. Horacio F. Reeves Garay
Maestría en Salud Ocupacional
Maestría en Ergonomía
Maestría en Higiene Ocupacional
C.M.P. 33476

El médico que suscribe cumple con los requisitos de la RM N° 021-2016-MINSA Maestría en Salud Ocupacional con mención en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente